

# Juan

- Constructor

# Constructor

## Proceso para instalar

1. Descargar el paquete desde <https://www.vvweb.com/download.php>
2. Subirlo al public\_html
3. Seleccionar en Database engine SQLite
4. Una vez insatado, eliminar el contenido del archivo .htaccess, y pegar el siguiente código:

```
# Directivas de reescritura (mod_rewrite) compatibles con OpenLiteSpeed
<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine On
RewriteBase /

# Reglas de caché (adaptadas para ser interpretables por OLS en .htaccess)
# Ten en cuenta que la gestión de caché más avanzada y eficiente en OLS
# se hace directamente desde el panel de control de CyberPanel/LiteSpeed Cache.
# Estas reglas son un intento de mantener la lógica si el caché de página
# se maneja a nivel de archivo.

RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !=POST
RewriteCond %{QUERY_STRING} !=.*
RewriteCond %{HTTP_COOKIE} !^.*(nocache|cart|user|admin).*$
RewriteCond %{QUERY_STRING} !^.*( /admin).*$
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/public/page-cache/%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}/index.html -f
RewriteRule ^(.*)$ /public/page-cache/%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}/index.html [L]
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/public/page-cache/%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} -f
RewriteRule ^(.*)$ /public/page-cache/%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L]


# Regla principal para URLs amigables de Vvweb CRM
# Si el archivo o directorio no existe, reescribe a index.php
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php [L]

</IfModule>
```

```
# Las siguientes directivas NO son gestionadas por OpenLiteSpeed desde .htaccess
# y deben configurarse a través del panel de CyberPanel o directamente en la configuración de
OpenLiteSpeed:
#
# - Bloqueo de acceso a archivos .php (excepto index.php):
# <Files *.php> ... </Files>
# Esto debe manejarse en la configuración de vHost de OpenLiteSpeed.
#
# - Configuración de cabeceras HTTP (Cache-Control, Expires, ETag, Access-Control-Allow-
Origin):
# <IfModule mod_headers.c> ... </IfModule>
# <IfModule mod_expires.c> ... </IfModule>
# Esto se configura en CyberPanel en la sección "LiteSpeed Cache" o en las opciones de
vHost.
#
# - Compresión Gzip (mod_deflate):
#
```

## Dentro del constructor

1. IDIOMA: Spanish (Spain)

## Agregar Subsominios

1. En el CyberPanel, crear el subdominio xxxx.altomarketing.com.ar seleccionando la opción **Addon Domain**
2. En path, agregar **public\_html** como ruta
3. Luego crear el sitio xxxx.altomarketing.com.ar en el Administrador del constructor